

# Лист Технической Информации

## Малярная клеящая лента «ХозЛента Момент»



### I. Продукт:

**Состав:**

Бумага, синтетический каучук

**Цвет:** белый

**Область применения:**

применяется для малярных работ

**Упаковка:**

Рулон 25 и 50 метров

### II. Технические характеристики:

- Повышенная  
клейкость

- Не оставляет следов

- Надежная защита  
поверхности

**Толщина:** 0,14±0,01 мм

**Относительное удлинение:**

более 8 %

**Прочность при отрыве:** 25 Н/10 мм

**Адгезия к нержавеющей стали:**

более 13,7 Н/10 мм

**Температура применения:**

От минус 5°C до плюс 60°C.

### III. Указания по использованию

**Подготовка материалов:**

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

**Используется:**

Применяется при малярных работах.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеющих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеющих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Изготовлено в Китае

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
www.moment.ru



Excellence is our Passion